



Gebruiksaanwijzing perculator;

Spoel voor gebruik het apparaat goed uit met water. Giet de benodigde hoeveelheid water in de ketel (apparaat dient minimaal voor de helft gevuld te worden). Plaats de stijgbuis nauwkeurig in het verwarmingselement in het midden van de ketel, eventueel de filterbakhouder en vervolgens de filterbak over de stijgbuis.

Vul de filterbak met de gewenste hoeveelheid koffie (indicatie: 5 gr per kopje = 200 tot 250 gr per 40 kopjes = 300 gr per 60 kopjes = 400 gr per 80 kopjes = 500 gr per 100 kopjes).

LET OP: U dient koffie van GROVE maling te gebruiken. Voor snelfiltermaling is het gebruik van filterpapier noodzakelijk.

Plaats tenslotte het deksel van de filterbak en het deksel van de perculator, sluit het apparaat aan op netstroom en schakel het apparaat in. Als het controlelampje gaat branden is de koffie klaar (40 kops na ongeveer een half uur, 100 kops na meer dan een uur) en zal de perculator de gezette koffie op temperatuur houden.

Als het apparaat bijna leeg is dient de schakelaar uitgezet te worden en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. Na gebruik het apparaat inclusief tapkraantje van binnen met water spoelen en van buiten eventueel met afwasmiddel reinigen.