



MATERIAALSERVICE

Gebruiksaanwijzing: Perculator (koffiezetapparaat)

1. Spoel het apparaat goed uit met water.
2. Giet de benodigde hoeveelheid water in de ketel (apparaat minimaal voor de helft gevuld).
3. Plaats de stijgbuis nauwkeurig in het verwarmingselement in het midden van de ketel.
4. Plaats de filterbakhouder en vervolgens de filterbak over de stijgbuis.
5. Vul de filterbak met de gewenste hoeveelheid koffie.

Kopjes	Hoeveelheid gram
1	5 gr
40	200 tot 250 gr
60	300 gr
80	400 gr
100	500 gr

Let op: u dient koffie van GROVE maling te gebruiken. Voor snelfiltermaling is het gebruik van filterpapier noodzakelijk.

6. Plaats tenslotte het deksel van de filterbak en het deksel van de perculator.
7. Sluit het apparaat aan op netstroom en schakel het apparaat in.
8. Als het lampje gaat branden dan is de koffie klaar en dan zal het perculator de gezette koffie op temperatuur houden.

Kopjes	Klaar
40	30 minuten
100	60 minuten

9. Als het apparaat bijna leeg is, dan dient u het schakelaar uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.
10. Na gebruik dient u het apparaat inclusief tapkraantje van binnen met water te spoelen en buiten eventueel met afwasmiddel reinigen.

Onderdelen

- 1x perculator (plm 1700 W)
- 1x deksel
- 1x deksel filterbak
- 1x filterbak
- 1x filterbakhouder (niet in alle modellen)
- 1x stijgbuis
- 1x vast netsnoer